

**..kompakt, stark und leise!
..für den harten Einsatz!**

FLACH- LIFT FL-05

- ➔ Tragkraft 500 kg
- ➔ Liftmechanik unsichtbar in Transportplattform integriert, ohne jegliche Aussenteile
- ➔ Frei variierbare Plattformabmessungen
- ➔ Bauhöhe/Aufstellgrube nur 80 mm (Estrichtiefe)
- ➔ Plattformaufbauten individuell wählbar
- ➔ CE-Zertifikat gemäss MRL (Privatbereich bis 800mm, öffentlich bis 500mm Höhe)
- ➔ Industriestandard
- ➔ Diverse Optionen



...der stabile, kompakte Hebelift für den Einsatz an Eingängen, Rampen und Niveaudifferenzen bis zu 80 cm Höhe.

Der neue **AUER-FLACH-LIFT FL05** vereinigt eine ausserordentliche Stabilität, eine hohe Tragkraft und Laufruhe bei minimaler Bauhöhe und geringstem Platzbedarf!



Sicherheitsleisten ringsum und Lamellenvorhang an offenen Seiten (optional)



Robuster Industriestandard



Hydraulikaggregat mit Lecköl-Wanne + Steuerung (separat montierbar) Bedienstationen verkabelt



Tor oben manuell oder elektrisch (bauseitige Lieferung)

Technische Daten:

Tragkraft:	500 kg
Hubhöhe max.:	800 mm
Bauhöhe:	80 mm (= Grubentiefe)
Lieferbare Plattform-Dimensionen:	
Länge: 1350-2000 mm	Breite: 800-1050 mm
Antriebssystem:	hydraulisch
Leistung:	0,72 kW
Betriebsspannung:	3x400 V / 50 Hz
Steuerspannung:	24 V
Aufstellbereich:	innen, aussen (gedeckt)
Gewicht:	ca. 200 kg

Der **FLACH-LIFT FL05** ist in vielen Abmessungen und Ausführungen, auch freistehend (ohne Einfassungswände), einbaufertig lieferbar. Verlangen Sie unser kostenloses Angebot!

Made in Germany by:
**PETER AUER GMBH, Postfach 1150,
D-78262 GAILINGEN - Deutschland**
Telefon +49 7734 2819, Fax +49 7734 6002
e-mail: info@auer-gmbh.de
Internet: www.auer-gmbh.de